

## Hammer Mill

The balance of the rotating drum is automatically adjusted to extend its life and reduce noise on the sides of the hammer mill are large doors for changing sieves and hammers , as well as for regular maintenance

The doors of the on either side of the grinder are large doors for changing slats and knives, as well as for regular maintenance.

The doors of the grinder are sealed mechanically and electrically by (Safety Lock).

Easy to change knives.

Specification steel knives (Hardox 500 or Hardox 450).

A rubber legs under the machine to prevent vibrations from moving into the building.



## المجرفة

يتم ضبط إتران الاسطوانة الدوارة أوتوماتيكياً لإطالة العمر الافتراضى لها ولتقليل الضوضاء على جانبى المجرفة أبواب كبيرة لتغيير الشرائح والسكاكين وكذلك للصيانة الدورية.

أبواب المجرفة محكمة الفلق ميكانيكياً وكهربائياً عن طريق (سيفتى لوك). سهولة تغيير السكاكين.

السكاكين صلب موصف (هاردوكس500 أو هاردوكس 450).

جلب كاوتش أسفل المعدة لمنع الاهتزازات من الانتقال للمبنى.

## Hammer Mill Wide

Model	Rotary	A	B	C	Motor	Rpm
HM - 05	485×530	2220	1250	1980	55 kw	3000
HM - 10	485×530	2220	1250	1980	75 kw	3000
HM - 15	685×530	2270	1300	2300	110 kw	3000
HM - 20	685×530	2270	1300	2300	132 kw	3000

